





Produktinformation

Innentüren stumpf einschlagend nach DIN 68706, für allgemeine Zwecke im Innenausbau mit integrierter Griff im Türblatt. Cube Grip Türen werden in unserem Werk hergestellt wo modernste Technologie mit handwerklichen Fertigkeiten kombiniert wird. Cube Türen sind für Räume geeignet in denen eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% - 55% herrscht. Cube Türen sind vorgerichtet für vorhandene Systeme. .

Varianten



Grip XS (Grip = 200 mm)



Grip S (Grip = 400 mm)

Anwendung

Cube Grip Türen sind lieferbar mit folgende Cube Zargen, Schiebesysteme und Pivot System.

- Cube Zarge: wandumfassend, wandbündig mit 6 oder 12 mm Schattenfuge (auch Reverse) SF
- Schiebesystem: Ceiling, Tube Front, RAIL RIT Cube in der Wand
- Pivot System nicht möglich

Beschlag

Cube Grip Türen werden inklusive unsichtbarer Magnetverschluss (Magnetec) geliefert. Die Cube Grip Türen sind nicht abschließbar und werden ohne Drücker geliefert.

Oberfläche

Premium Schleiflack Basis (RAL 9001/ RAL 9010/ RAL 9016) oder Color Collection
 Premium Schleiflack andere Farben RAL/ NCS/ Sikkens
 Supermatt: nicht möglich

Alle Lackoberflächen finden Sie auf <https://www.bodor-ktm.com/produkte/cube-lack/>

Türhöhe

Maximale Türblatthöhe ist 2600 mm

Türbreite

Maximale Türblattbreite ist 959 mm

Öffnungsrichtung bei Drehtüren

Standard
 Reverse: nicht möglich

Siehe Zeichnung Drehrichtung