



#### Produktinformation

Innentüren stumpf einschlagend nach DIN 68706, für allgemeine Zwecke im Innenausbau. Cube Türen werden in unserem Werk hergestellt wo modernste Technologie mit handwerklichen Fertigkeiten kombiniert wird. Cube Türen sind für Räume geeignet in denen eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% - 55% herrscht. Cube Türen sind vorgerichtet für vorhandene Systeme. .

#### Anwendung

Cube Türen sind lieferbar mit folgende Cube Zargen, Schiebesysteme und Pivot System.

Cube Zarge: wandumfassend, wandbündig mit 6 oder 12 mm Schattenfuge (auch Reverse)  
SF, Undercover 25 (auch Reverse)  
Schiebesystem: Nixx, Ceiling, Tube Front, RAIL RIT, Cube in der Wand  
Pivot System TURN

#### Beschlag

Beschlag bei Cube Türen ist System abhängig. Magnetschloss BB ist Standard bei Drehtür mit Zarge

#### Oberfläche

Premium Schleiflack Basis (RAL 9001/ RAL 9010/ RAL 9016) oder Color Collection  
Premium Schleiflack andere Farben RAL/ NCS/ Sikkens  
Supermatt Basis (Weiß oder Schwarz) oder Color Collection

Alle Lackoberflächen finden Sie auf <https://www.bodor-ktm.com/produkte/cube-lack/>

#### Türhöhe

Minimale und maximale Türblattmaßen sind abhängig vom Einsatzbereich

#### Türbreite

Minimale und maximale Türblattmaßen sind abhängig vom Einsatzbereich

#### Öffnungsrichtung bei Drehtüren

Standard

Reverse, in der Laibung öffnet (nicht möglich bei Cube SF)

Siehe Zeichnung Drehrichtung

#### Montage

Siehe Montageanleitung und Montagevideo

#### Reinigung

Siehe Pflegehinweise Cube Türen