



Produktinformation

Innentüren stumpf einschlagend nach DIN 68706, für allgemeine Zwecke im Innenausbau. Cube Türen werden in unserem Werk hergestellt wo modernste Technologie mit handwerklichen Fertigkeiten kombiniert wird. Cube Türen sind für Räume geeignet in denen eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% - 55% herrscht. Cube Türen sind vorgerichtet für vorhandene Systeme. .

Anwendung

Cube Türen sind lieferbar mit folgende Cube Zargen, Schiebessysteme und Pivot System.

Cube Zarge: wandumfassend, wandbündig mit 6 oder 12 mm Schattenfuge (auch Reverse)
SF, Undercover 25 (auch Reverse)
Schiebesystem: Nixx, Ceiling, Tube Front, RAIL RIT, Cube in der Wand
Pivot System TURN

Beschlag

Beschlag bei Cube Türen ist System abhängig. Magnetschloss BB ist Standard bei Drehtür mit Zarge

Oberfläche

Eiche Echtholz furnier lackiert mit Farbe aus der Color Collection. Cube Pure Line Oak nur lieferbar mit Längsfurnier.

Alle Pure Line Oak Oberflächen finden Sie auf <https://www.bodor-ktm.com/produkte/cube-pure-line-oak/>

Türhöhe

Minimale und maximale Türblattmaßen sind abhängig vom Einsatzbereich

Türbreite

Minimale und maximale Türblattmaßen sind abhängig vom Einsatzbereich

Öffnungsrichtung bei Drehtüren

Standard

Reverse, in der Laibung öffnet (nicht möglich bei Cube SF)

Siehe Zeichnung Drehrichtung

Montage

Siehe Montageanleitung und Montagevideo

Reinigung

Siehe Pflegehinweise Cube Türen