

Produktblatt

Cube wandbündig



Produktinformation

Holzumfassungszarge nach DIN 18111 mit Blindstock für wandbündigen Einbau, zweischaliges System für stumpf einschlagende Cube Türen. Zarge ist auf Gehrung gearbeitet. Die Zarge werden werkseitig auf Endwandstärke gefertigt. Zarge wird geliefert inklusive 3-D verdecktliegende Edelstahl Bänder (lose im Karton)

Blindstock

Blindstock inkl. Alu-Winkelleiste, Fräsungen für 3D-Bänder und Schließblech. Blindstock lieferbar mit 6 oder 12 mm Schattenfuge und in Farbvarianten Alu (Standard), Weiß und Schwarz.

Anwendung

Montage mit Bod'or KTM Innentür und geeignet für Innenräume mit eine relative Luftfeuchtigkeit von max. 55%.

Beschlag

3-D verdecktliegende Edelstahl Bänder
 ≤ 2347 mm Türhöhe : 2 Bänder
 ≤ 2847 mm Türhöhe : 3 Bänder
 > 2847 mm Türhöhe : 4 Bänder

Schließblech abhängig vom Schloß.

Oberfläche

Premium Schleiflack
 Supermatt
 Finline Furnier
 Pure
 RAW

Siehe <https://www.bodor-ktm.com/produktkategorie/zargensysteme/>

Wandstärke

100-550 mm Fertigwandstärke (ab 550 mm auf Anfrage)

Türhöhe

Max. 3000 mm (> 3000 mm auf Anfrage)

Türbreite (1-flügelig)

Max. 1230 mm (> 1235 mm auf Anfrage)

Maßen

Siehe [Technischer Zeichnung](#) und [Maßtabelle](#)

Systeme

