

Produktblatt

Cube Zarge wandumfassend



Produktinformation

Holzumfassungszarge nach DIN 18111, zweischaliges System für stumpf einschlagende Cube Türen. Zarge ist auf Gehrung gearbeitet. Die Zierzarge wird bauseits auf Wandstärke geschmälert. Zarge wird geliefert inklusive 3-D verdecktliegende Edelstahl Bänder (lose im Karton)

Beschlag

3-D verdecktliegende Edelstahl Bänder
 ≤ 2347 mm Türhöhe : 2 Bänder
 ≤ 2847 mm Türhöhe : 3 Bänder
 > 2847 mm Türhöhe : 4 Bänder

Schließblech abhängig vom Schloß

Oberfläche

Premium Schleiflack
 Supermatt
 Finline Furnier
 Pure
 RAW

Siehe Auswahl der Oberflächen auf <https://www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandumfassend/>

Wandstärke

165 mm/ 290 mm/ 450 mm

Zarge wird in Überbreite geliefert und auf der Baustelle auf genaue Endwandstärke (minimal 65 mm) geschmälert.

Türhöhe

Max. 3000 mm (> 3000 mm auf Anfrage)

Türbreite (1-flügelig)

Max. 1235 mm (> 1235 mm auf Anfrage)

Maßen

Siehe Technischer Zeichnung und Maßtabelle auf

Systeme

