

Produktblatt

RE-Under-Cover Doorframes 25



Produktinformation

Unterputz-Zarge in L-Form die aus einem speziellen Komposit besteht und für ein nahtloser Wandanschluss sorgt. Keine Leisten oder Fugen sichtbar. Diese Zarge ist ein System wobei sich das Türblatt in der Laibung öffnet. Das faserverstärkte Komposit ist ein Garant für rissfreie Montage und die L-Form sorgt für mehr Flexibilität. RE-Under-Cover Doorframes 25 ist konstant feuchtigkeits- und temperaturresistent. Das L-Profil kann vormontiert (max. Türmaß 2600 x 959 mm) geliefert werden. 3-D verdecktliegende Bänder werden mit Türblatt geliefert.

Anwendung

Nach Montage der Zarge wird diese mit den Wand verputzt.. RE-Under-Cover Doorframe 25 wird geliefert in Verbindung mit Bod'or KTM Innentür.

Beschlag

3-D verdecktliegende Edelstahl Bänder
 ≤ 2347 mm Türhöhe : 2 Bänder
 ≤ 2847 mm Türhöhe : 3 Bänder
 > 2847 mm Türhöhe : 4 Bänder

Justierbares Magnetschließblech wird werkseitig eingebaut.

Wandstärke

120 mm minimale Fertigwandstärke

Türhöhe

Max. 2950 mm

Türbreite (1-flügelig)

Max. 959 mm

Maßen

Siehe Technischer Zeichnung und Maßstabelle

Systeme

