



Produktinformation

Innentüren stumpf einschlagend nach DIN 68706, für allgemeine Zwecke im Innenausbau. Cube Lines Türen werden in unserem Werk hergestellt wo modernste Technologie mit handwerklichen Fertigkeiten kombiniert wird. Cube Lines Türen sind für Räume geeignet in denen eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% - 55% herrscht. Cube Türen sind vorgerichtet für vorhandene Systeme.

Anwendung

Cube Türen sind lieferbar mit folgende Cube Zargen, Schiebesysteme und Pivot System:

- Cube Zarge: wandumfassend, wandbündig mit 6 oder 12 mm Schattenfuge (auch Reverse) SF, Undercover 25 (auch Reverse)
- Schiebesystem: Nixx, Ceiling, Tube Front, RAIL RIT, Cube in der Wand
- Pivot System TURN

Beschlag

Beschlag bei Cube Türen ist System abhängig. Magnetschloss BB ist Standard bei Drehtür mit Zarge

Oberfläche

Premium Schleiflack Basis (RAL 9001/ RAL 9010/ RAL 9016) oder Color Collection
 Premium Schleiflack andere Farben RAL/ NCS/ Sikkens
 Supermatt Basis (Weiß oder Schwarz) oder Color Collection

Alle Lackoberflächen für jedes Modell finden Sie auf <https://www.bodor-ktm.com/produkte/cube-lack-lines/>

Nutform



Fräsung bei Lines nur auf Türblattfläche. Fräsung in der Zarge nicht möglich.

Lines Modellen

Alle Standard Lines Modellen finden Sie auf <https://www.bodor-ktm.com/produkte/cube-lack-lines/>

Türhöhe

Minimale und maximale Türblattmaßen sind abhängig vom Einsatzbereich

Türbreite

Minimale und maximale Türblattmaßen sind abhängig vom Einsatzbereich

Öffnungsrichtung bei Drehtüren

Standard
 Reverse, in der Laibung öffnet (nicht möglich bei Cube SF)

Siehe Zeichnung Drehrichtung