



Produktinformation

Innentüren stumpf einschlagend nach DIN 68706 inkl. Verglasung, für allgemeine Zwecke im Innenausbau mit einem Glasbreite von 125 mm. Cube Lumia G125 Türen werden in unserem Werk hergestellt wo modernste Technologie mit handwerklichen Fertigkeiten kombiniert wird. Cube Lumia F150 Türen sind für Räume geeignet in denen eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% - 55% herrscht. Cube Türen sind vorgerichtet für vorhandene Systeme.

Anwendung

Lumia G125 Türen sind lieferbar mit folgende Cube Zargen, Schiebeseysteme und Pivot System:

- Cube Zarge: wandumfassend, wandbündig mit 6 oder 12 mm Schattenfuge (auch Reverse) SF, Undercover 25 (auch Reverse)
- Schiebesystem: Cube in der Wand
- Pivot System nicht möglich

Beschlag

Beschlag bei Cube Türen ist System abhängig. Magnetschloss BB ist Standard bei Drehtür mit Zarge

Oberfläche

Premium Schleiflack Basis (RAL 9001/ RAL 9010/ RAL 9016) oder Color Collection
 Premium Schleiflack andere Farben RAL/ NCS/ Sikkens
 Supermatt Basis (Weiß oder Schwarz) oder Color Collection

Fineline und Collection X
 Pure Flame Oak
 Pure Line Oak

Alle Oberflächen finden Sie auf <https://www.bodor-ktm.com/produkte/transparency-lumia-g125/>

Glas Varianten

- Klarglas (Standard) Parsol Grau
- Mattglas Weiss Parsol Bronze

Andere Glas Varianten auf Anfrage

Türhöhe

Minimale und maximale Türblattmaßen sind abhängig vom Einsatzbereich

Türbreite

Minimale und maximale Türblattmaßen sind abhängig vom Einsatzbereich

Öffnungsrichtung bei Drehtüren

- Standard
- Reverse, in der Laibung öffnet (nicht möglich bei Cube SF)

Siehe Zeichnung Drehrichtung

Reinigung

Siehe Pflegehinweise Cube Türen