

Produktblatt

Under-Cover Doorframes 25



Produktinformation

Unterputz-Zarge in L-Form die aus einem speziellen Komposit besteht und für ein nahtloser Wandanschluss sorgt. Keine Leisten oder Fugen sichtbar.
 Das faserverstärkte Komposit ist ein Garant für rissfreie Montage und die L-Form sorgt für mehr Flexibilität. Under-Cover Doorframes 25 ist konstant feuchtigkeits- und temperaturresistent.
 Das L-Profil kann vormontiert (max. Türmaß 2600 x 959 mm) geliefert werden. 3-D verdecktliegende Bänder werden mit Türblatt geliefert.

Anwendung

Nach Montage der Zarge wird diese mit den Wand verputzt.
 Under-Cover Doorframe 25 wird geliefert in Verbindung mit Bod'or KTM Innentür.

Beschlag

3-D verdecktliegende Edelstahl Bänder
 ≤ 2347 mm Türhöhe : 2 Bänder
 ≤ 2847 mm Türhöhe : 3 Bänder
 > 2847 mm Türhöhe : 4 Bänder

Justierbares Magnetschließblech wird werkseitig eingebaut.

Wandstärke

120 mm minimale Fertigwandstärke

Türhöhe

Max. 2950 mm

Türbreite (1-flügelig)

Max. 959 mm

Maßen

Siehe Technischer Zeichnung und Maßstabelle

Systeme

