

**Produktinformation**

Innentüren stumpf einschlagend nach DIN 68706, für allgemeine Zwecke im Innenausbau. Cube Türen werden in unserem Werk hergestellt wo modernste Technologie mit handwerklichen Fertigkeiten kombiniert wird. Cube Türen sind für Räume geeignet in denen eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% - 55% herrscht. Cube Türen sind vorgerichtet für vorhandene Systeme. .

**Anwendung**

Cube Türen sind lieferbar mit folgende Cube Zargen, Schiebessysteme und Pivot System.

Cube Zarge: wandumfassend, wandbündig mit 6 oder 12 mm Schattenfuge (auch Reverse)  
SF, Undercover 25 (auch Reverse)  
Schiebesystem: Nixx, Ceiling, Tube Front, RAIL RIT, Cube in der Wand  
Pivot System TURN

**Beschlag**

Beschlag bei Cube Türen ist System abhängig. Magnetschloss BB ist Standard bei Drehtür mit Zarge

**Oberfläche**

Fineline Collection Xtramatt Querfurnier und Fineline Collection Xtramatt Längsfurnier

Alle Fineline Furnier Oberflächen finden Sie auf <https://www.bodor-ktm.com/produkte/cube-finline-xtramatt/>

**Türhöhe**

Minimale und maximale Türblattmaßen sind abhängig vom Einsatzbereich

**Türbreite**

Minimale und maximale Türblattmaßen sind abhängig vom Einsatzbereich

**Öffnungsrichtung bei Drehtüren**

Standard

Reverse, in der Laibung öffnet (nicht möglich bei Cube SF)

Siehe Zeichnung Drehrichtung

**Montage**

Siehe Montageanleitung und Montagevideo

**Reinigung**

Siehe Pflegehinweise Cube Türen