



Alu-Laufschienensystem inkl. Trageprofil bzw. Aufhängeschlitten und 2-rolligem Laufwerk für Holz- und Glastüren

Montage

- Schiebesystem Ceiling kann als in der Wand und vor der Wand laufend eingesetzt werden.
- Schiebesystem Ceiling kann in Decke eingelassen oder unter die Decke montiert werden

	Bis 80 kg	bis 120 kg
Beschlag Type in der Wand:	Hawa –Junior 80/B –Pocket	120/B -Pocket
Beschlag Type vor der Wand:	Hawa –Junior 80/B	120/B

Das Beschlag darf nur in trockenen Räumen montiert werden.

Die Montageanleitung können wir auf Anfrage schicken.

Schiebetür Maße

Schiebetürbreite

Auf der Wand:	Rohbauöffnung + 60 bis 100 mm
In der Wand:	Rohbauöffnung + 25 mm

Schiebetürhöhe

Montage in Decke:	Oberkante Fertig Fußboden bis Unterkante Decke + 16 mm
Montage auf Decke:	Oberkante Fertig Fußboden bis Unterkante Decke - 55 mm

Maximal Gewicht Türblatt 120 kg

Anwendung

Schiebesystem kann in Verbindung mit folgende Türen geliefert werden:

- CubeBasis Cube Lack/ Cube Fineline/ Pure/ RAW Oak
- CubeLines Cube Lack/ Cube CUT/ Design Lack/ Design Pure
- Transparency Lumia/ Vision/ DesignLack
- Special Design

Bei Glaskerntüren werden extra Riegel eingesetzt und haben damit eine veränderte Optik. Türblatt wird geliefert mit Nute für Bodenführung und obere Ausnehmungen zur Aufnahme der Laufwagen.

Optional

System lieferbar mit 2-seitig soft close

Stückliste

Laufschiene plus Garnitur in separatem Karton.
Garnitur besteht aus Laufwerk/ Tragprofil/ Schienenpuffer/ Gummipuffer/ Bodenführung/ Feststellschlüssel

