



Alu-Laufschienensystem inkl. Trageprofil bzw. Aufhängeschlitten und 2-rolligem Laufwerk für Holz- und Glastüren

**Montage**

- Schiebesystem Ceiling kann als in der Wand und vor der Wand laufend eingesetzt werden.
- Schiebesystem Ceiling kann in Decke eingelassen oder unter die Decke montiert werden

	Bis 80 kg	bis 120 kg
Beschlag Type in der Wand:	Hawa –Junior 80/B –Pocket	120/B -Pocket
Beschlag Type vor der Wand:	Hawa –Junior 80/B	120/B

Das Beschlag darf nur in trockenen Räumen montiert werden.

Die Montageanleitung können wir auf Anfrage schicken.

**Schiebetür Maße**

Schiebetürbreite

Auf der Wand:	Rohbauöffnung + 60 bis 100 mm
In der Wand:	Rohbauöffnung + 25 mm

Schiebetürhöhe

Montage in Decke:	Oberkante Fertig Fußboden bis Unterkante Decke + 16 mm
Montage auf Decke:	Oberkante Fertig Fußboden bis Unterkante Decke + 55 mm

Maximal Gewicht Türblatt 120 kg

**Anwendung**

Schiebesystem kann in Verbindung mit folgende Türen geliefert werden:

- Cube Basis Cube Lack/ Cube Finline/ Pure/ RAW Oak
- Cube Lines Cube Lack/ Cube CUT/ Design Lack/ Design Pure
- Transparency Lumia/ Vision/ Design Lack
- Special Design

Bei Glaskerntüren werden extra Riegel eingesetzt und haben damit eine veränderte Optik. Türblatt wird geliefert mit Nute für Bodenführung und obere Ausnehmungen zur Aufnahme der Laufwagen.

**Optional**

System lieferbar mit 2-seitig soft close

**Stückliste**

Laufschiene plus Garnitur in separatem Karton.  
Garnitur besteht aus Laufwerk/ Tragprofil/ Schienenpuffer/ Gummipuffer/ Bodenführung/ Feststellschlüssel

