

## Produktblatt

## Schiebesystem - Cube in der Wand inkl. Zarge



Schiebesystem in der Wand laufend mit Cube Zarge wandumfassend oder Zarge wandbündig

### Montage

Decke oder Sturzbefestigung. Bei Montage in der Wand und 40 mm Türblattstärke soll Wandtasche mindestens 50 mm sein

Maximale Wandöffnungsbreite ist 1.100 mm

### Schiebetür Maßen

#### Schiebetürbreite

Schiebetür wird ähnlich wie bei Drehtüren laut Maßtabelle kalkuliert.  
Stumpfes Maß Drehtür =  
Stumpfes Maß Schiebetür.

#### Schiebetürhöhe

Schiebetür wird ähnlich wie bei Drehtüren laut Maßtabelle kalkuliert. Stumpfes Maß Drehtür =  
Stumpfes Maß Schiebetür.

Max. Türblattgewicht bei Cube in der Wand ist 80 kg.

### Schiene Länge

1-flügelig            2 x Türblattbreite  
2-flügelig            2 x gesamt Türblattbreite

### Anwendung

Schiebesystem kann in Verbindung mit folgende Türen geliefert werden:

- Cube Basis            Cube Lack/ Cube Fineline/ Pure/ RAW Oak
- Cube Lines            Cube Lack/ Cube CUT/ Design Lack/ Design Pure
- Transparency        Lumia/ Vision/ Design Lack
- Special Design

Türblatt wird geliefert mit Nute für Bodenführung

### Optional

Soft-Stop / Einzugsdämpfung

### Stückliste

Laufschienenprofil

Zubehörset in separatem Karton (beinhaltet Laufwägen, Stopper und aufschraubbare Türblattaufnahme)

Ggf. Winkel für Wandbefestigung

