



Allgemeines

Freelinersystem wandbefestigt, mit runder Edelstahllaufschiene, inklusive 2 Stück Laufrollen über dem Türblatt, aus Edelstahl mit Aushebelschutz für Holz- und Glastüren. Maximales Türblatt-gewicht 105 kg

Montage

Die Montage der Laufschiene erfolgt grundsätzlich auf der Wand.
Eine entsprechende Montageanleitung liegt der Schiene bei.

Schiebetürmaße

Schiebetürbreite

Montage mit Zarge: Schiebetürbreite = Bekleidungsaußenmaß
Montage ohne Zarge: Wandöffnung + 100 mm

Maximale Schiebetürabmessungen sind variabel nach baulichen Gegebenheiten.
Max. Breite lackierte Türen 1500 mm. Max. Breite furnierte Türen 1235 mm



Schiebetürhöhe

Schiebetürhöhe : Rohbauöffnung + mindestens 20 mm

Schienenlänge

1-flügelig 2 x Türblattbreite
2-flügelig 2 x gesamt Türblattbreite

Anwendung

Schiebesystem kann in Verbindung mit folgende Türen geliefert werden:

- Cube Basis Cube Lack/ Cube Fineline/ Pure/ RAW Oak
- Special Design Ganzglastürblätter

Das Türblatt wird geliefert mit Nute für Bodenführung.

Besonderheit

Die Schwerter werden bei Holztüren bündig ins Türblatt gelegt.

Stückliste

- Laufschiene (Edelstahlrohr)
- Ggf. Steckverbindung bei langen Laufschienen ab 3000mm
- 4-8 Wandbefestigungen, je nach Länge der Laufschiene
- 2-4 Rollenwagen
- 2-4 Stopper
- 1-2 Bodenführungen