

## Produktblatt



## Lines+ – Cube Lack

### Produktinformation

Innentüren stumpf einschlagend nach DIN 68706, für allgemeine Zwecke im Innenausbau. Cube Lines+ Türen werden in unserem Werk hergestellt wo modernste Technologie mit handwerklichen Fertigkeiten kombiniert wird. Cube Lines+ Türen sind für Räume geeignet in denen eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% - 55% herrscht. Cube Türen sind vorgerichtet für vorhandene Systeme.

### Anwendung

Cube Türen sind lieferbar mit folgende Cube Zargen, Schiebesysteme und Pivot System.

Cube Zarge:	Wandumfassend, wandbündig mit 6 oder 12 mm Schattenfuge (auch Reverse) SF, Undercover 25 (auch Reverse)
Schiebesystem:	Nixx, Ceiling, Tube Front, RAIL RIT, Cube in der Wand
Pivot System:	TURN

### Beschlag

Beschlag bei Cube Türen ist System abhängig. Magnetschloss BB ist Standard bei Drehtür mit Zarge

### Oberfläche

Premium Schleiflack Basis (RAL 9001/ RAL 9010/ RAL 9016) oder Color Collection  
Premium Schleiflack andere Farben RAL/ NCS/ Sikkens  
Supermatt Basis (Weiß oder Schwarz) oder Color Collection

Alle Lackoberflächen finden Sie auf <https://www.bodor-ktm.com/produkte/cube-lack-lines/>

### Nutform



Halbrunde-Nute

Fräsung bei Lines+ im Türblatt, Türblattkante und in der Zarge. Zarge auch ohne Fräsung lieferbar

### Lines Modellen

Alle Lines+ Modellen finden Sie auf <https://www.bodor-ktm.com/produkte/cube-cut-lack-lines/>

### Türhöhe

Minimale und maximale Türblattmaßen sind abhängig vom Einsatzbereich

### Türbreite

Minimale und maximale Türblattmaßen sind abhängig vom Einsatzbereich

## **Öffnungsrichtung bei Drehtüren**

Standard

Reverse, in der Laibung öffnet (nicht möglich bei Cube SF)

Siehe Zeichnung Drehrichtung